

BOMBA DE INFUSIÓN DE DOS CANALES RACKEABLE	
MARCA:	MEDRENA
MODELO:	VP-50 / VP-50
PROCEDENCIA:	CHINA

APLICACIÓN:

Equipo electromecánico utilizado para infundir fármacos, soluciones, por vías parenterales y enterales, en volúmenes altos de manera precisa y segura, lo cual facilita y optimiza la labor del Profesional de Salud. Para uso en los servicios de UCI, Emergencia, Sala de Operaciones, Hospitalización.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Equipo de diseño compacto y de fácil transporte.
- De dos (02) canales de infusión (1 canal + 1 canal).
- Opción de apilar o rackear hasta 4 bombas en modulo-rack (**No incluido-Opcional**)
- Compatible con la mayoría de líneas de infusión, sistema abierto.
- Programación y monitoreo digital.
- Pantalla táctil a color LCD 4.3” en cada canal.
- Mecanismo de bombeo peristáltico en cada canal.
- Equipo que permite la programación digital del volumen y flujo de Infusión.
- Visualización digital de los parámetros (Volumen total, Volumen infundido, Flujo de infusión, Tiempo restante).
- Modos de programación:
 - Modo de flujo
 - Modo de tiempo
 - Modo de peso corporal
 - Modo de goteo
- Capacidad de selección de nombre de medicamento no menos de 30 tipos.
- Modo de purga/ antibolo y tipo micro disponibles
- Modo de espera de hasta 99 horas y 59 minutos disponible
- Tecla silenciador de alarmas.
- Con dispositivo de sujeción en columna de portasuero.
- Con indicador de nivel carga de batería en pantalla
- Bloqueo de pantalla táctil disponible
- Hasta 12 niveles de oclusión disponibles.
- Alarmas acústicas y visuales disponibles: VTBI cerca del final, VTBI infusión, alta presión, Batería casi vacía, Batería vacía, No hay batería instalada, Alarma de recordatorio, KVO terminado, Chequear aguas arriba, Error de goteo, Burbuja de aire, Puerta abierta, Tiempo de espera finalizado, Error del sistema.
- Hasta 5000 registros de memoria que permite almacenar los datos programados y el historial de eventos.
- Sensor de goteo INCLUIDO
- Puerto de interface USB, RS232 y llamado a enfermera
- Puertos de comunicación: IR y WiFi (Opcionales)

DATOS TÉCNICOS

- Mecanismo de Bombeo: Peristáltico lineal
- Pantalla LCD color táctil 4.3” en cada canal
- Indicadores LED para señales de operación, advertencia y alimentación AC/DC

BOMBA DE INFUSIÓN DE DOS CANALES RACKEABLE	
MARCA:	MEDRENA
MODELO:	VP-50 / VP-50
PROCEDENCIA:	CHINA

- Rango de Volumen de Infusión: 0.1 a 9999 ml en cada canal
- Rango de Flujo: 0.1 – 1500 ml/h en cada canal
- Calculo de concentración de tipo automático
- Flujo de bolo: 0.1 – 1500 ml/h (disponible automático y manual)
- Flujo de KVO: 0.1 – 5.0 ml/h ajustable
- Niveles de alarma de oclusión: 12
- Tamaño (P x An x Al): 199 x 126 x 111 mm en cada canal
- Peso aprox.: 1.4 kg por cada canal o bomba
- Grado de protección de líquidos IP 34 protección 360°
- Requerimientos Eléctricos:
 - Voltaje AC: 110 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
 - Batería recargable autonomía de 4.5 horas aprox. a un flujo de 25 ml/h)
 - Tipo de protección eléctrica – Clase I, CF

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Abrazadera de sujeción
- Cable de Poder AC
- Manual de Usuario

BOMBA DE INFUSIÓN DE DOS CANALES RACKEABLE	
MARCA:	MEDRENA
MODELO:	VP-50 / VP-50
PROCEDENCIA:	CHINA

ACCESORIOS OPCIONALES (*No incluidos en el precio de venta*)

- Portasuero rodable
- Rack o módulo de acoplamiento (hasta 4 bombas)